



- úprava skladby:
- ① stáv.krytinu nahradit plechovými pásy
stávající bednění-prkna
stávající krokve 160/100mm s provětrávací mezerou
tep.izolace vata 15cm
ocelový rošt s parozábranou
SDK tl.12,5mm
nová malba
- stávající skladba:
- ⑤ ŽB žebrový strop
nová malba
- úprava skladby:
- ⑥ samonivelační epoxydová stěrka se vsypem 3mm
přebroušení a otryskání podkladu
vyrovnání a penetrace stáv.podlahy
ŽB žebrový strop
nová malba
- úprava skladby:
- ⑦ odstranění části stávající bet.podlahy tl.17cm
samonivelační epoxydová stěrka se vsypem 3mm
přebroušení a otryskání podkladu
prořez dilatací rozptýlená výztuž 20kg/m3 RL45/50 BN
drátkobeton C25/30 tl.10cm
podkladní beton C16/20 tl.6cm
separační fólie s obv.dilatací
- zdeňné parapety osekát
- zdeňné parapety osekát
- zateplit,tl.10cm
- zateplit,tl.10cm
- zateplit,tl.10cm
- odkopání stáv.terénu
vložení nopové fólie
zásyp štěrkem se zhutněním
-0,050
- plocha zateplení krovu sedlové střechy-vata tl.15cm-640m2
plocha zateplení krovu pultové střechy-vate tl.15cm 50m2

zodpov.proj.:	ing Schneider IČO: 11531428	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	
kreslil:	ing Schneider	ing Schneider	
stavební úřad:	Hlubočky	Velká Bystřice	
investor:	KOVIN,družstvo invalidů	Loučná 128	
název proj.:		formát	3A4
stav.úpravy kovovýroby		datum	08/2016
Hlubočky,Dukelských hrdinů 29		stupeň	
ozn.výkr.:		měř.:	č.výkr.:
řez B-B-nový stav		1:50	15.