



*) POVOLUJE SE NEOPRACOVANÁ PLOCHA
DRÁŽKY NEZÁVISLE NA SOBĚ
NEKOTOVANÉ HRANY SRAZIT 0,3x45°

c	PZ 97/15	1.6.16	5.5.	KL					
b	PZ 96/15	1.5.16	29.4.	KL					
a	PZ 91/15	1.3.16	9.2.	KL					

INDEX	ZMĚNA	PLATÍ OD	DATUM, PODP.	INDEX	ZMĚNA	PLATÍ OD	DATUM, PODP.
-------	-------	----------	--------------	-------	-------	----------	--------------

UMÍSTĚNÍ C:\Pdm\

POLOTOVAR POVRCHOVÁ OCHRANA Duševní majetek a.s. POLIČSKÉ STROJÍRNY, zneužití se trestá

TYČ Ø 16 ČSN EN 754-3 POLIČSKÉ STROJÍRNY a.s. Polička

MATERIÁL EN AW 2030-T3 (AlCu4PbMg) Č. HMOTNOST. kg MĚŘITKO 2:1

VYPRACOVAL ŠKORPIK DATUM SCHV. 22.10.2010 Č. SNÍMKU STARÝ VÝKRES NOVÝ VÝKRES TYP OB: B9 SKUPINA 336 TOLEROVÁNÍ: ISO 8015 NETOL. ROZMĚRY: ISO 2768-mK PROMÍTÁNÍ A4

PŘEZKOUSEL NORM. REF. Solid Works 3D

TECHNOLOG SCHVÁLIL STATUS: SV

NÁZEV PÍST OVLÁDACÍ 23415477 REVIZE VÝK REVIZE MOD

LIST 1/1 A-07 A-08