

SEZNAM STUPAČEK V POŘADÍ ZAPUŠTĚNÍ
NA SONDĚ : Dunajovice 32

Hloubka zapuštění stupaček(m) : 1075,25m

Počet kusů : 14

Rozměr stupaček : 3" "

Síla stěny a čepu : 45 mm

Materiál : T-5

Erupční kříž ev. čís. : 17184

Jihočeský tlak : 100 bar

Zvláštní vystrojení kolony :

zaváděná bez pláv. filtru

PACKER INTER-LOCK


GEO. CTĚNÍČKU KOLÍKU

STŘÍF. ČÍLA 17184

Vrtmistr : L. Jílek

POŘ	Délka stupaček	Délka stupaček	Délka stupaček	Poř.	Délka stupaček
1.	9,24	9,11	9,08	1	9,42
2.	9,26	9,12	9,09	2	9,45
3.	9,16	9,09	9,06	3	9,14
4.	9,17	9,10	9,07	4	9,11
5.	9,63	9,5	9,60	5	9,53
6.	9,40	9,16	9,11	6	9,43
7.	9,61	9,5	9,59	7	9,52
8.	9,17	9,11	9,08	8	9,29
9.	9,54	9,11	9,11	9	9,21
10.	9,16	9,11	9,08	10	9,17
11.	9,29	9,12	9,09	11	9,19
12.	9,17	9,12	9,09	12	9,16
13.	9,50	9,12	9,11	13	9,11
14.	9,26	9,08	9,05	14	9,16
15.	9,52	9,12	9,09	15	9,12
16.	9,23	9,11	9,08	16	9,66
17.	9,43	9,11	9,08	17	9,37
18.	9,16	9,11	9,08	18	9,13
19.	9,46	9,11	9,08	19	9,18
20.	9,15	9,11	9,08	20	9,19
21.	9,54	9,11	9,08	21	9,17
22.	9,66	9,11	9,08	22	9,47
23.	9,13	9,11	9,08	23	9,52
24.	9,15	9,11	9,08	24	9,17
25.	9,54	9,11	9,08	25	9,18
26.	9,66	9,11	9,08	26	9,17
27.	9,33	9,11	9,08	27	9,11
28.	9,41	9,11	9,08	28	9,13
29.	9,60	9,11	9,08	29	9,11
30.	9,55	9,11	9,08	30	9,65

ZÁVĚS ČERPACÍCH TRUBEK
M-SV 3 1/2" x M-SV 3 1/2"



VŠUVKA
I-S. 3 1/2" x I-S. 3 1/2"

SPOJKA
M-SV 3 1/2" x I-S. 3 1/2"

KOLONA ČERPACÍ - TRUBEK
SV 3 1/2" SS 6 1/2" T 1/2"

PŘECHODNIK
M-SV 3 1/2" x Č-SV 2 7/8"

PROPLACHOVACÍ CELINKA
M-SV 2 7/8" x Č-SV 2 7/8"

STANČNÍ STUPAČKA
SV 2 7/8"

Dunajovice - 32

Obr. č. 1.
/k přiloze č. 4.1

ODPOJOVACÍ ČERP TRUBEK
M-SV 2 7/8" x Č-SV 2 7/8"
SE SEDLEM "X"

PA-R 7 ČT 5 1/8
M-SV 2 7/8" x Č-SV 2 7/8"

DISTANČNÍ STUPAČKA
SV 2 7/8"

USAZOVAVACÍ VŠUVKA
M-SV 2 7/8" x Č-SV 2 7/8"

NAVÁDĚcí HROLO V HLoubce
1075,25m

VYSTROJENÍ
PZP DUNAJOVICE

