

Dunajovice - 32

10.6.1995

OD	ID	Hĺbka od základnej príruby	Vystrojenie
178.0	74.5		Závesný kužel s teflonovým krúžkom
114.3	76.0		Prechod Č 3 1/2" SV x Č 3 1/2" SV
114.3 88.9	76.0	0.00 - 1120.90 - 1059.57	Ťažobná kolóna 7", s.s. 9.19 mm, J-55 Stupačky 3 1/2" SV, s.s. 6.45 mm, J-55 s teflonovým krúžkom.
			Pakrovacia kvapalina
114.3	62.0	1059.57 - 1059.76	Prechod M 3 1/2" SV x Č 2 7/8" SV s teflonovým krúžkom.
95.0	58.7	1059.76 - 1060.72	Preplachovacia objímka OTIS 2 7/8", ID 2.313" s prípojom 2 7/8" SV s teflonovým krúžkom, otvára sa smerom dolu..
93.0 73.0	62.0	1060.72 - 1066.32	Stupačka 2 7/8" SV s teflonovým krúžkom.
140.0	62.0	1066.32 - 1066.73	Odpojovač OTIS s prípojom 2 7/8" SV, s teflonovým krúžkom, s usadzovacou vsuvkou X.
148.0	62.0	1066.73 - 1067.94	Paker BAKER A - 3, 7" (23 - 26 lb/ft), s prípojom 2 7/8" SV, s teflonovým krúžkom.
89.0	58.7	1067.94 - 1068.07	Objímka 2 7/8" SV s teflonovým krúžkom.
93.0	62.0	1068.07 - 1068.33	Usadzovacia vsuvka OTIS 2 7/8" NO-GO, ID 2.313", M 2 7/8" SV x Č 2 7/8" SV
115.0	62.0	1068.33 - 1068.52	Navádzacia objímka s prípojom 2 7/8" SV.
		1076.50 - 1083.00 1087.00 - 1091.00 1091.00 - 1094.00 1094.00 - 1102.00	Perforácia
		1111.00 - 1120.90	Cementový mostík

