



Sestava podzemního vstrojení	Hloubka od základní příruby		Délka m	Průměr	
	od m	do m		Vnější mm	Vnitřní mm
Závěsný kužel M 3 1/2" SV x M 3 1/2" VAGT	- 0,50	- 0,30	0,20	178,00	76,00
Stupačky - 37 ks, 3 1/2" VAGT, 6,45 mm, J 55	- 0,30	353,54	352,84	Objímka 98,10 Trubka 88,90	76,00
Úvodní kolona 9 5/8"	0,00	199,42			
Přechod Č 3 1/2" VAGT x M 3 1/2" TDS.	353,54	354,13	0,59		
Preplachovací objímka Haliburton 3 1/2" SSD, přípoj M 3 1/2" TDS x Č 3 1/2" TDS,	354,13	355,36	1,23	115,00	69,85
Krátká stupačka 3 1/2" TDS.	355,36	358,28	2,92	88,90	76,00
Odpojovač Haliburton 3 1/2", přípoj M 3 1/2"SV x Č 3 1/2"SV	358,28	358,84	0,56		
Nadouvací pakr BAKER SS PIP 4 5/8", s kotvou nahoře přípoj M 3 1/2" TDS x Č 2 7/8" SN	358,84	362,18	3,34	117,50	63,50
Přechod M 2 7/8" SN x Č 2 7/8" SV.	362,18	362,39	0,21		
Objímka 2 7/8"SV	362,39	362,52	0,13	93,20	
Usazovací vsuvka NO - GO 2 7/8"	362,52	362,79	0,27	80,00	
Přechod 2 7/8" SV x 3 1/2" SV.	362,79	362,89	0,10		
Naváděcí trubka 3 1/2" SV	362,89	365,79	2,90		
Filtrační kolona 3 1/2" SN	366,78	423,30	56,52		
Kontrolní filtr 3 1/2" SN	378,87	381,73			
Ťžežební kolona 7"; 9,19 mm	0,00	403,50			
Open hole interval na 280 mm	405,50	421,00			280,00
Sonda propracovaná		423,66			