

①

SEZNAM STUPAČEK V POŘADÍ ZAPOUŠTĚNÍ
NA SONDĚ : 142 - 179 - 2

Hloubka zapuštění stupaček(m) :

Počet kusů : 150

Zvláštní vystrojení kolony :

Rozměr stupaček : 27/ " (mm)

~~speciální objekt~~

Síla stěny : 5,5 / MM

~~počáteční tlak~~

Materiál : V-55

~~počáteční tlak~~

Erupční kříž ev. čís. : 45 185

Jmenovitý tlak: 14 MPa

Vrtmistr : ŘVOL 134

POŘ.	Délka stupač.	Poř.	Délka stupačky	Poř.	Délka stupačky	Poř.	Délka stupač.
	m	m	m	m	m	m	m
1	NC 0,19	27	9,73	87	9,65	87	9,20
	HUSKY 1,37	28	9,88	58	9,66	88	9,45
1	9,40	29	9,64	59	9,60	89	9,51
	PC 0,83	30	8,41	60	9,23	90	9,21
	HUFKA 0,13	31	9,26	61	9,09	91	9,22
2	9,13	32	9,06	62	9,39	92	9,00
3	8,89	33	9,06	63	9,49	93	9,54
4	9,60	34	9,40	64	9,08	94	9,50
5	9,60	35	9,46	65	9,49	95	9,24
6	9,02	36	9,53	66	9,09	96	9,89
7	9,28	37	8,98	67	9,35	97	9,57
8	8,59	38	8,90	68	9,64	98	9,39
9	9,10	39	9,54	69	9,17	99	9,22
10	9,62	40	9,00	70	9,14	100	9,62
11	8,93	41	8,59	71	9,05	101	9,64
12	9,09	42	9,18	72	8,72	102	9,52
13	9,08	43	9,56	73	9,22	103	9,40
14	8,96	44	9,58	74	9,01	104	9,12
15	9,63	45	9,30	75	8,82	105	9,63
16	8,57	46	9,49	76	9,19	106	8,92
17	9,65	47	9,61	77	9,25	107	9,00
18	9,02	48	9,66	78	9,06	108	9,17
19	9,22	49	9,15	79	9,16	109	9,07
20	9,19	50	9,48	80	8,97	110	9,61
21	9,65	51	8,61	81	9,25	111	9,63
22	9,45	52	9,52	82	9,20	112	9,64
23	9,14	53	9,22	83	9,83	113	9,69
24	8,72	54	9,75	84	9,65	114	9,34
25	9,66	55	9,25	85	9,73	115	9,19
26	9,68	56	9,39	86	9,09	116	8,94

