

SEZNAM STUPAČEK V POŘADÍ ZAPOUŠTĚNÍ

NA SONDĚ : Hr - 114

Hloubka zapuštění stupaček(m) : 1225,83

Počet kusů : 135 ks

Zvláštní vystrojení kolony :

Rozměr stupaček : 3 1/2" "(

mm) pakr HUSKY, hav. objímka, usazovací kus
prop. objímka OTIS

Síla stěny : MM

Materiál :

Erupční kříž ev. čís. : 40 P55

Jmenovitý tlak: 21 MPa

Vrtmistr : Babalík

POŘ.	Délka stupač. m	Poř.	Délka stupačky m	Poř.	Délka stupačky m	Poř.	Délka stupač. m
1	9,12	31	9,47	61	8,94	91	8,91
2	9,16	32	8,09	62	8,03	92	9,05
3	9,14	33	9,19	63	9,20	93	4,50
4	9,47	34	9,35	64	8,09	94	9,38
5	9,33	35	9,48	65	8,25	95	9,31
6	9,14	36	9,62	66	8,65	96	9,33
7	9,21	37	9,49	67	8,36	97	9,32
8	9,02	38	9,39	68	8,16	98	9,26
9	9,14	39	8,42	69	8,26	99	9,16
10	9,28	40	9,14	70	9,04	100	8,92
11	9,26	41	9,34	71	4,89	101	8,85
12	9,25	42	9,18	72	8,40	102	8,96
13	8,85	43	9,35	73	9,40	103	9,20
14	9,01	44	9,15	74	8,96	104	9,24
15	8,92	45	9,48	75	9,39	105	8,44
16	9,30	46	9,10	76	9,35	106	8,90
17	9,43	47	9,56	77	8,86	107	9,14
18	9,46	48	9,16	78	9,34	108	9,29
19	9,55	49	9,40	79	9,32	109	9,18
20	9,24	50	9,55	80	9,50	110	8,95
21	8,94	51	9,25	81	8,98	111	8,90
22	9,09	52	9,30	82	9,40	112	9,18
23	9,04	53	9,34	83	8,08	113	8,84
24	9,11	54	9,40	84	7,86	114	9,21
25	9,21	55	9,12	85	8,16	115	9,00
26	9,13	56	9,25	86	9,33	116	9,23
27	8,37	57	9,06	87	9,40	117	9,28
28	9,22	58	9,20	88	9,23	118	9,45
29	9,29	59	9,55	89	9,39	119	8,94
30	9,43	60	9,50	90	8,94	120	9,29

MND - 454/80

