

POZ. č.	MMOŽ. (mm/Ks)	DN	PROJEKČNÍ NÁZEV	MATERIAL
1	5793 MM	50	Trubka ocelová DN50 60,3x5,6	L245NE
2	2	50	Elbow: 90° DN50 PN63, Tvar 3D, Připojovací rozměr 60,3x5,6	Ukláděná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
3	2	50	Přirada přivařovací křehová DN50 PN63, s hladkou těsnicí lištou B2, Připoj.rozměr 60,3x5,6	Ukláděná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
4	2	50	Spirálové vinutí těsnění s vnějším a vnitřním výztuženým kroužkem, DN50 PN63	Expand. grafit / AISI304 / CS
5	8	20	Šroub svorníkový M20x120mm	120506 / 120406 - pozink
6	1	50	Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou - prepohon	CS/SS - ale výrobce
7	1	50	PODPĚRA KLIZNÁ L20	

POZNÁMKY : 1. DOMĚŘKY VOLT S OHLEDEM NA MONTÁŽ A JE NUTNO JE PŘED MONTÁŽÍ PROVEŘIT

2. Příklad označování potrubních větví: 4SP001BR001

Význam jednotlivých položek:


4 - číslo zásobníku Štramberk

Sp – potrubí sušení / Rt – potrubí regenerace
001 – číselné označení (číslo linky)

BR - potrubí

001 – pořadové číslo potrubní větve

VYSVĚTLIVKY :
IZOLACE -----
OTÁPĚNÍ -----
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ■■■■■

4							imogy Gas Storage, s.r.o.	Akce STAVBA Č. 2191 – VMĚNA SUŠIČICH KOLON A REGENERATORŮ TEG, PZP ŠTRAMBERK		Počet stran 1	Strana 1
3						Dodavatel Název 4RT010BR001 TG–050–063–100–F					
2											
	03/2017	ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMINEK	Celof. H.	Pekný P.	Turaz J.						
0	01/2017	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Celof. H.	Pekný P.	Turaz J.						
REV	Datum	Popis	DWM	CHKD	P-E						
							Číslo výkresu 0755–PI–0161–210/1				