



Korrosionsschutz	
1	Untergrundbehandlung Innen u. außen Normalkorrosionsschutz SA 2,5 nach DIN 55928 Teil 4
2	Grundbeschichtung Farbton Applikation Trockenfilmdicke
3	Verdichtung Farbton Applikation Trockenfilmdicke
4	Überlappstelle Farbton Applikation Trockenfilmdicke
5	Verdichtung Farbton Applikation Trockenfilmdicke

Koordinate Z=0 entspricht Niveau +322,85m
(UK Regenrationsschichten)
gehört zu Zeichnungs-Nr. 30650.1

Pos.	Kurzzeich.	in	Benennung	Zeichnungsnummer	in	1:1
1	A 1/3	20080.1	Gerüst			
2	A 1/3	20081.1	Feuerbühne DN 500			
3	M 1	20082.2	Mehrfachträgerbohle			
4	K 2	20083.2	Dehtilationskolonne DN 500			
5	M 3	20084	Refluxkondensator DN 500			
6	-	20085.2	Abgeschl. DN 500			
7	P 1/3	20086.2	TEG-Prezespumpe			
8	P 2/3	20087.2	TEG-Prezespumpe			
9	M 4/3	20088.2	Glykolheizer			
10	-	20089.0	Schlitzen			
11	-	20090.0				
12	-	20091.0				

Apparate und Behälter

DSD
DSD GAS- UND TANKANLAGENBAU GMBH
PABLO-PICASSO-STR. 45, D-13087 BERLIN

GTA STRAMBERK
Kontakt: 030 4111460
E-Mail: gta@stramberg.de

30651.0
GLYKOLREGENERATION A 1/3
SCHLITTEN-VERBODUNG

1:20