



<div>P.1</div>	<div>ZLÚDOK KOSTKA POLIÉDEŇA PLOCHA DO 3,5t (použit stĺbovici, doplnení z 15%)</div>	
	<div>KOSTKA štipová, žulo 1 10</div> <div>KLADCI VRSŤA – KAMENNÁ DŤ 4-8/2-5 mm</div> <div>PODKALDNÍ NOSNÁ VRSŤA-KAMENNÁ DŤ smies 8-16/11-22/16/32 (čelí min.50MPa)</div> <div>ODHRANÁ VRSŤA-KAMENNÁ DŤ 0-32, (BET. RECYKLÁT 8-63)</div> <div>PODKALDNÍ VRSŤA – HUNENÝ ZÁSP</div> <div>Zemní plát (modul pevnosti podlož 30 MPa)</div>	<div>100 mm</div> <div>40 mm</div> <div>200 mm</div> <div>200 mm</div> <div>150-200 mm</div> <div>– mm</div>
<div>P.2</div>	<div>ZLÚDOK MOSIKA (použit stĺbovici, doplnení z 15%)</div>	
	<div>KOSTKA štipová, žulo 6/4</div> <div>KLADCI VRSŤA – KAMENNÁ DŤ 4-8/2-5</div> <div>PODKALDNÍ NOSNÁ VRSŤA-KAMENNÁ DŤ smies 8-16/11-22/16/32 (čelí min.50MPa)</div> <div>PODKALDNÍ VRSŤA – HUNENÝ ZÁSP (čelí min. 30 MPa)</div> <div>Zemní plát (modul pevnosti podlož 30 MPa)</div>	<div>60 mm</div> <div>40 mm</div> <div>150 mm</div> <div>450-650 mm</div> <div>– mm</div>
<div>P.3</div>	<div>BETONOVÉ DLAŽDICE</div>	
	<div>BETONOVÉ DLAŽDICE 400x40x60mm</div> <div>KLADCI VRSŤA – KAMENNÁ DŤ 4-8/2-5</div> <div>PODKALDNÍ NOSNÁ VRSŤA-KAMENNÁ DŤ smies 8-16/11-22/16/32 (čelí min.50MPa)</div> <div>PODKALDNÍ VRSŤA – HUNENÝ ZÁSP (čelí min. 30 MPa)</div> <div>Zemní plát (modul pevnosti podlož 30 MPa)</div>	<div>50 mm</div> <div>40 mm</div> <div>150 mm</div> <div>150 mm</div> <div>– mm</div>

[illegible]