



	Stávající zdívo
	Sádrokartonová akustická příčka dvojité, s dvojitým opláštěním tl. 250mm (Rw=59dB)
	Sádrokartonová příčka jednoduchá s dvojitým opláštěním tl. 150mm (Rw=55dB)
	Sádrokartonová příčka jednoduchá s jednoduchým opláštěním tl. 100mm
	Porobetonová tvárnice tl. 300mm
	Porobetonová tvárnice tl. 150mm
	Porobetonová tvárnice tl. 100mm
	Akustická vápenopísková tvárnice tl. 250mm (Rw=57dB)
	Cihla plná pálená

### Příprava nadezdívky

Bude provedeno odstranění nesoudržné vrchní části zdiva těsně pod budoucí podezdívkou (cca 100–150mm). Odstraněná část zdiva bude nahrazena ŽB vřecem, který bude kotven do obvodového zdiva.

### POZNÁMKA:

Před realizací výstavby je nutné postupovat dle platných ČSN a technologických předpisů a pravidel s ohledem na všechny platné předpisy BOZP.

Pokud se při realizaci objeví nejasnosti nebo dojde k nepředvídatelným okolnostem je nutné neprodleně kontaktovat projektanta pro upřesnění dalšího postupu práce.

Před zahájením realizace výkopových prací dojde k vytyčení inženýrských sítí!

Projektant:	Vypracoval:	 PROJEKCE VRBICKÝ s.r.o. náměstí T.G. Masaryka 24 534 01 Holice v Č. tel. 466 923 008, 731 528 133	
Ing. Karel Vrbický	Vrbický		
Akce: Rekonstrukce č.p. 59 Hradecká ul., Holice	Výkres: Řez B–B NAVRŽENÝ STAV	Zakázka: 3246	
Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Měřítko: 1:50	
Investor: Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice, IČ:00273571		Datum: 12/2016	Č.výkr. 24.