

| Krov – výpis prvků | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|-----|-------|----------------|
| ozn. | název | rozměry (š/v/d) | | ks | m ³ |
| 1 | krokev | 120 | 180 | 9350 | 41 8,280 |
| | | | | 4390 | 13 1,233 |
| | | | | 2610 | 10 0,466 |
| | krokev-palováň | 120 | 180 | 3600 | 4 0,311 |
| | krokev-šlábek | 120 | 180 | 5470 | 2 0,236 |
| | krokev-nároč | 120 | 180 | 5470 | 2 0,236 |
| 2 | pozednice | 180 | 160 | 7550 | 3 0,652 |
| | | | | 8900 | 1 0,256 |
| | | | | 9070 | 1 0,261 |
| | | | | 4350 | 1 0,125 |
| | | | | 4850 | 2 0,279 |
| 3 | kleština | 60 | 140 | 4920 | 32 13,225 |
| 4 | ocel. vaznice | 2x U200 | | 22650 | 2 |
| 5 | ocel. sloupek | 2x U160 | | 4510 | 7 |
| 6 | krokev | 120 | 140 | 4230 | 10 0,711 |
| 7 | pozednice | 160 | 140 | 10100 | 1 0,226 |

- A** Stávající komín bude využíván pouze pro vzduchotechniku budou zbourán cca 500mm pod dolní hranu nového krovu. Nad střechem bude vyvedena trouba s komínovou stříškou
- B** Stávající komín bude využíván pouze pro vzduchotechniku budou zbourán cca 500mm pod dolní hranu nového krovu. Nad střechem bude vyvedena trouba s komínovou stříškou
- C** Stávající komín bude odstraněn cca 500mm pod spodní hranu nového krovu. Do stávající komínu bude vloženo koaxiální potrubí pro odtah spalin a bude odkloněno blíže ke hřebenu. Musí být dodržena vzdálenost minimálně 100mm od dřevěných prvků krovu.

LEGENDA:

- krokev 120/180
- pozednice 180/160
- 2x kleština 60/140
- 2x U nosník U200 svařovaný po cca 500mm
- ocelový sloupek 2x U160, svařovaný po cca 500mm
- krokev 120/140
- pozednice 160/140

UPOZORNĚNÍ:

Před výrobou krovu bude provedeno přesné oměření skutečného provedení, popř. budou upraveny délky jednotlivých prvků krovu.

POZNÁMKA:

Před realizací výstavby je nutné postupovat dle platných ČSN a technologických předpisů a pravidel s ohledem na všechny platné předpisy BOPZ.

Pokud se při realizaci objeví nejasnosti nebo dojde k nepředsuditelným okolnostem je nutné neprodávě kontaktovat projektanta pro upřesnění dalšího postupu práce.

Před zahájením realizace výkopových prací dojde k vytyčení inženýrských sítí!

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| Projektant: | Vypracoval: | <div> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PROJEKCE VRBICKÝ s.r.o. nájemní T.G. Masaryka 24 534 01 Holice v Č. tel. 466 923 008, 731 528 133</div> |
| Ing. Karel Vrbický | Vrbický | |
| Akce: Rekonstrukce č.p. 59 Hradecká ul., Holice | | |
| Výkres: Výkres krovu | | |
| Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | Zakázka: 3246 | Č.výkr. 27. |
| Investor: Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice, IČ:00273571 | Mřítko: 1:50 Datum: 12/2016 | |

