



Prívod z RE			Elekt.sporák	Světelný	Pračka	Myčka	Zásuvkový	Zásuvkový	Elektrický bojler	Signál HDO		
x			A	B	C	D	E	F	G	x	CH	I
									RE			

x - dle čísla bytu

Bytová rozvodnice RB1-RB8

Typ rozvaděče : plastová nástěnná s dveřmi 24M
Krytí : IP 40 / IP 20
Napětová soustava: 3 N+PE 50Hz, 400 V TN-C-S
Jmenovitý proud : I = 20 A
Směr vývodů : zadní stranou
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:
Samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase

Poznámka:

- 1) Na krycí panely uvnitř rozvodnice označit trvanlivým způsobem příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům. Vstupní přístroj označit nápisem "Hlavní vypínač rozvodnice".
- 2) Pod krycími panely označit jednotlivé součásti dle dokumentace.
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem
- 4) Neobsazené pozice v jednotlivých řadách rozvodnice zakrýt zaslepovacím pásem.

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT.
KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO.

INVESTOR :	Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice, IČ 00273571	Ing. Jan Půlpán PROJEKCE a REVIZE ELEKTRO 537 01 Chrudim II, Václavská 1033 e-mail: pulpan.jan@seznam.cz tel.: 603 981 556		
MÍSTO STAVBY:	Holice, ul. Hradecká ČP 59			
Č. ZAKÁZKY :	DATUM: 12/2016			
AKCE :	REKONSTRUKCE ČP 59 ul. Hradecká, Holice			
Část :	ELEKTROINSTALACE	M 1:1	ČÁST VÝKRESU:	1
Výkres :	Bytová rozvodnice RB1-RB8		ČÍSLO VÝKRESU:	EL 10

RR1-R.mkr