

SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 21 W, 3000°K

SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 28 W, 3000°K

SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 36 W, 3000°K

SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 55 W, 3000°K

SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 73 W, 3000°K

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ

- NN SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANNÉ PÁSMO 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001

STOŽÁRY UMÍSTIT MIN 0,5 m OD SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU

	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. M. KREJČÍ PROJEKCE ELEKTRO TETČICKA 473/57 STŘELICE 664 47
	ING. M.KREJČÍ	ING. M.KREJČÍ	ING. J.VÍTEK	

INVESTOR: MĚSTO UHERSKÝ BROD	DATUM	LEDEN 2019
NÁZEV AKCE: HAVŘICE	FORMÁT	8 A4
OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - VÝMĚNA SVÍTIDEL	STUPEŇ	DÚR
	MĚŘÍTKO	1 :500
	Č.ZAKÁZKY	
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE Č.5	ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU D 05