



- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 21 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 28 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 36 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 55 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 73 W, 3000°K

POZNÁMKA:
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/ TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ
- NN SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANNÉ PÁSMO 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001
STOŽÁRY UMÍSTIT MIN 0,5 m OD SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. M. KREJČÍ PROJEKCE ELEKTRO TETČICKÁ 473/57 STŘELICE 664 47	
ING. M. KREJČÍ	ING. M. KREJČÍ	ING. J. VÍTEK	DATUM	LEDEN 2019
INVESTOR: MĚSTO UHERSKÝ BROD			FORMÁT	8 A4
NÁZEV AKCE: HAVŘICE			STUPEŇ	DÚR
OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - VÝMĚNA SVÍTIDEL			MĚŘITKO	1:500
			Č. ZAKÁZKY	
NÁZEV VÝKRESU:			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU
SITUACE Č. 1				D 01