

POZNÁMKA:

- pozn. č.1 specifikace, umístění a rozměry otvorů je nutné před zahájením výroby výplní otvorů doměřit dle skutečného stavu
- pozn. č.2 přesné barevné řešení a členění dveří bude konzultováno s investorem a projektantem

MANAŽER PROJEKTU: Ing. Miroslava Hubálková			 <p>Sokolovská 682 516 01 Rychnov nad Kněžnou kontakt: +420 494 531 538 dabona@dabona.eu www.dabona.eu</p>		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	TECNICKÁ KONTROLA :			
PROFESE : STAVEBNÍ	Ing. Světlana Trejtnarová PROFESE : STAVEBNÍ	PROFESE : STAVEBNÍ			
OBEC: Město Holice					KRAJ : PARDUBICKÝ
INVESTOR : MÚ Holice, Holubova 1, 534 14 Holice			ČÍSLO ZAKÁZKY	1403/1	
NÁZEV AKCE : Zateplení objektu Základní školy v Holicích objekt čp. 47 na pozemku s parc. č. 595			FORMÁT A4	–	
OBJEKT : S001 – nová budova			DRUH PROJEKTU	DPS	
ČÁST : STAVEBNÍ			DATUM	03/2014	
NÁZEV VÝKRESU : 2014_02_D_01 Zateplení objektu ZŠ vHolicích – nová budova.dwg Výpis dveří			MĚŘITKO	–	
			ČÍSLO VÝKRESU :	PARÉ Č.:	
			D.01.ST.29		

OZN.	SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ, POPIS	NÁZEV ČÁSTI	ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ (Ks)
D 01				
		<p>plastové dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - popis: dvoukřídle venkovní dveře - plastový vícekomorový rám dveří - plastový vícekomorový rám křídla - zaskleno čirým izolačním dvojsklem a pevnou plastovou výplní dle schéma - způsob otevírání: <ul style="list-style-type: none"> - otevíravé - barva: <ul style="list-style-type: none"> - barevný odstín (bližší specifikace investorem): <ul style="list-style-type: none"> z interiéru - bílé z exteriéru - bílé - tepelně technické vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> U_w = max 1,2 W/m²K 	2100 x 2000	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ 1
		<p>kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - způsob otevírání dle schéma - bezpečnostní kování s bezpečnostním vložkovým zámkem + příslušenství - klika, panty 		
		<p>okolní zasklení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plastový vícekomorový rám světlíku - izolační dvojsklo, druh dle schéma - způsob otevírání: <ul style="list-style-type: none"> - pevně zakleno - barva: <ul style="list-style-type: none"> - barevný odstín (bližší specifikace investorem): <ul style="list-style-type: none"> z interiéru - bílé z exteriéru - bílé - tepelně technické vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> U_w = max 1,2 W/m²K 		
D 02		<p>plastové dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - popis: jednokřídle venkovní dveře - plastový vícekomorový rám dveří - plastový vícekomorový rám křídla - způsob otevírání: <ul style="list-style-type: none"> - otevíravé - barva: <ul style="list-style-type: none"> - barevný odstín (bližší specifikace investorem): <ul style="list-style-type: none"> z interiéru - bílé z exteriéru - bílé - tepelně technické vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> U_w = max 1,2 W/m²K 	900 x 1970	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ pravé levé 1 -
		<p>kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - způsob otevírání dle schéma - bezpečnostní kování s bezpečnostním vložkovým zámkem + příslušenství - klika, panty 		1