

## ***Etiketa MĚŘIDLO***



### **Popis etikety:**

#### 1. Název společnosti

- použitý interní font tiskárny, odpovídá font Times New Roman velikosti 10
- umístění 5 mm od levého okraje, 4 mm od horního okraje

#### 2. Čárový kód

- Code128, výška 14 mm, rozšíření (modul) 2x
- umístění 5 mm od levého okraje, 8 mm od horního okraje

#### 3. Číslo pod čárovým kódem

- použitý interní font tiskárny, odpovídá font Times New Roman velikosti 12
- umístění 12 mm od levého okraje, 24 mm od horního okraje

### **Vlastnosti etikety:**

Na tisk se používá Samolepící etiketa 70 x 32, OUT Z-Ultimate 3000T White, bez tisku, (přesný rozměr 69,85 x 31,75 mm)

Jako náplň je použita karbonová páska 84 x 74, OUT, RESINO, Černá/Black, dutinka: 12,7 mm, velmi odolná RESIN

## Příklad tvorby etikety pro měřidlo:

Kód čísla pod čárovým kódem je sestaven z 18ti znaků, kde:

- (pozice 1 až 10) je vždy sériové číslo měřidla doplněno zleva nulami
- (pozice 11 až 13) je typ měřidla
- (pozice 14 až 15) je poslední dvojčíslí roku výroby měřidla
- (pozice 16 až 17) je poslední dvojčíslí roku posledního ověření měřidla
- (pozice 18) je vždy „\*“ (hvězdička)

Jednotlivé bloky jsou od sebe ve výsledném čísle pod čárovým kódem odděleny pomlčkami.

Příklad kódu materiálu (typu měřidla) použitého pro měřidlo:

Kód typu	Název typu
ME_125-ME-6G6	6G6-250/1"/50/0,06-10
ME_124-ME-UG G4	UG G4-100/1"/50/0,016-6

Sériové číslo měřidla : 131289

Rok výroby měřidla : 2013

Rok ověření měřidla : 2014

Typ měřidla : Metrix G4 (v číselníku materiálů veden jako ME\_124-ME-UG G4)

Pozice

Sestavení kódu čísla pod čárovým kódem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
0 0 0 0 1 3 1 2 8 9 1 2 4 1 3 1 4 \*

Výsledná etiketa měřidla:

