

<b>D.1.1-10.b.6</b>	<b>VÝPIS VÝROBKŮ</b>	Objednatel : Město Bruntál	Zak. č. : 2528/DPS-2013	Datum : 02/2014
		Akce : Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3.etapa - SO 110	Arch. č. : 2528/01	OBSAH
<b>Ozn.</b>	<b>DRUH PSV</b>	<b>LIST ČÍSLO</b>		
1/Z - 8/Z	<b>ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY</b>	list 01		
1/PL - 6/PL	<b>PLASTOVÉ VÝROBKY</b>	list 02		
1/K - 4/K	<b>KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY</b>	list 03		
1 až 3	<b>ZDRAVOTECHNIKA</b>	list 04		

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		Objednatel : Město Bruntál		Zak. č. : 2528/DPS-2013		Datum : 02/2014	
		Akce : Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3.etapa - SO 110		Arch. č. : 2528/01		List č. 01	
Ozn.	POPIS POLOŽKY	MATERIÁL	ÚPRAVA POVRCHU	PŘÍLOHA č.	HMOTNOST 1ks ( kg )	ks	HMOTNOST ( kg )
01/Z	ZAKRYTÍ MONTÁŽNÍHO OTVORU - POKLOPY KOMPOZIT (2250*1000 mm + 1300*1000 mm), VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU A VYNÁŠECÍCH PROFILŮ, MADEL, TĚSNĚNÍ A KOTVENÍ DO BETONU, BARVA ŠEDÁ, PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA, NOSNOST 2,5 kN/m <sup>2</sup> , CELKOVÁ PLOCHA 3,55 m <sup>2</sup>	KOMPOZIT	PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA	D.1.1-5.b.5	-	1	-
02/Z	POKLOPY JÍMEK - KOMPOZIT 1000*850 MM, VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU, MADEL, TĚSNĚNÍ A KOTVENÍ DO BETONU, BARVA ŠEDÁ, PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA, NOSNOST 2,5 kN/m <sup>2</sup> , PLOCHA 1 KUSU 0,85 m <sup>2</sup>	KOMPOZIT	PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA	D.1.1-10.b.5	-	2	-
03/Z	ZÁBRADLÍ KOLEM MONTÁŽNÍHO OTVORU V 1.NP - MATERIÁL KOMPOZIT; VÝŠKA 1100 MM, SE DVĚMA VÝPLNĚMI A ZARÁŽKOU, KOTVENÍ SHORA PŘES KOTEVNÍ DESKY, VČETNĚ PRVKŮ PRO KOTVENÍ DO BETONU, DÉLKA CELKEM CCA 3,6 m	KOMPOZIT	BARVA ŠEDÁ, MADLO ŽLUTÉ	D.1.1-10.b.5	-	1	-
04/Z	POKLOPY POTRUBNÍHO KANÁLU - KOMPOZIT - 1 KS 1000*850 MM, PLOCHA CELKEM 7280*1200 MM,VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU, MADEL, TĚSNĚNÍ A KOTVENÍ DO BETONU, BARVA ŠEDÁ, PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA, NOSNOST 2,5 kN/m <sup>2</sup> , 1 KS cca 1,25 m <sup>2</sup> , PLOCHA POKLOPŮ CELKEM CCA 8,75 m <sup>2</sup>	KOMPOZIT	BARVA ŠEDÁ, MADLO ŽLUTÉ	D.1.1-10.b.5	-	1	-
05/Z	DVOUKŘÍDLOVÁ VSTUPNÍ VRATA 3000/3000 VČETNĚ VYSPRAVENÍ A NÁTĚRU STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ Z PROFILŮ L, ZATEPLENÁ - TL. IZOLACE 50 MM, SE STAVĚČI KŘÍDEL, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, OPATŘENÁ OCHRANNÝM NÁTĚREM 1x ZÁKLADNÍ, 2x SYNTETICKÝ, BAREVNÝ ODSTÍN ŠEDÝ	ČERNÁ OCEL	SYNTETICKÝ NÁTĚR	-	barevný odstín dveří ŠEDÁ nátěr stávajícího rámu : 1x základní + 2x vrchní, odstín ŠEDÝ		
06/Z	OCELOVÉ NADPRAŽÍ SEKČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH VRAT , ŠÍŘKA 3000 MM , VÝŠKA 460 MM, HLOUBKA 100 MM, TVOŘEN 4*100/100/3 + 1*100/60/3, OCELOVÉ NADPRAŽÍ SVAŘENO A PŘIPEVNĚNO PŘES KOTEVNÍ DESKY POMOCÍ POZINKOVANÝCH KOTEV DO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ	ČERNÁ OCEL	SYNTETICKÝ NÁTĚR	-	150,00	2	300,00
07/Z	OCELOVÁ KOLEJNICE 93/18 - D. 4000 mm 2X VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ	ČERNÁ OCEL	SYNTETICKÝ NÁTĚR	-	180,42	2	360,84
08/Z	VENKOVNÍ VÝSTUPNÍ ŽEBŘÍK NA STŘECHU BUDOVY ODVODNĚNÍ KALU S OCHRANNÝM KOŠEM, BARVA ŠEDÁ, STUPADLA V PROTISKLUZNÉ ÚPRAVĚ, OCHRANNÝ KOŠ - BARVA ŽLUTÁ, CELK. VÝŠKA ŽEBŘÍKU cca 10,35 m	KOMPOZIT	BARVA ŠEDÁ, ŽLUTÁ	D.1.1-1.b.11	-	1	-

**VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ**

Objednatel : Město Bruntál


Zak. č. : 2528/DPS-2013

Datum : 02/2014

Akce : Obnova a modernizace ČOV Bruntál - SO 110

Arch. č. : 2528/01

List č. 02

Ozn.	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR ( mm )	PŘÍLOHA č.	ks	POZNÁMKA
01/PL	OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, SE ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, KOMPLETIZOVANÉ, VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE s kategorií bezpečnosti P1A, S MIKROVENTILACÍ, součinitel prostupu tepla $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	1400x2400		10	barva rámu - vnější - bílá barva rámu - vnitřní - bílá barva kování - bílá
02/PL	OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, SE ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, KOMPLETIZOVANÉ, VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE s kategorií bezpečnosti P1A, S MIKROVENTILACÍ, součinitel prostupu tepla $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	1400x800		1	barva rámu - vnější - bílá barva rámu - vnitřní - bílá barva kování - bílá
03/PL	VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ DL. 1400 MM	dl. 1400		11	barva bílá
04/PL	ROLOVACÍ VRATA MONTÁŽNÍHO OTVORU - VENKOVNÍ, MATERIÁL HLINÍK, ELEKTROPOHON, BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA NA SPODNÍ HRANĚ VRAT, KONCOVÉ SPÍNAČE KRAJNÍCH PLOH	2400x3000		1	barva světle šedá
05/PL	PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ VRATA - VENKOVNÍ, MATERIÁL HLINÍK, ELEKTROPOHON, BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA NA SPODNÍ HRANĚ VRAT, SVĚTELNÁ SIGNALIZACE, KONCOVÉ SPÍNAČE KRAJNÍCH PLOH, TEPELNĚ IZOLOVANÁ	3000 x 2490		2	barva světle šedá
06/PL	VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE 1450/1970 PLASTOVÉ PLNÉ	1450*1970		1	barva bílá