

VÝPIS NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

VSTUPNÍ DVEŘE - HLAVNÍ VCHOD - VELIKOST OTVORU 1050/2100MM - MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA 900mm, PROSKLENÉ S PŘÍČKOU V 1/2 VÝŠKY U HLAVNÍHO VCHODU, ELOXOVANÝ HLINÍK, MADLA, SAMOZAVÍRAČ SE STAVĚČEM, PANIKOVÝ ZÁMEK, ZE VNITŘÍ KLIKA, ZVENKU KOULE (ZE VNITŘÍ JDE OTEVŘÍT KLIKOU BEZ KLÍČE I PŘI ZAMČENÉM STAVU), SKLA DITHERMICKÁ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONEX Z OBOU STRAN, SPODNÍ DÍL DVEŘÍ ZVÝŠENÝ - OKOPNÝ NEREZOVÝ PLECH CCA 150mm, U=1,2 W/m2K, 1ks

VSTUPNÍ DVEŘE - ZADNÍ VCHOD - VELIKOST OTVORU 1050/2100mm - MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA 900mm, PROSKLENÉ S PŘÍČKOU V 1/3 VÝŠKY, ELOXOVANÝ HLINÍK, MADLA, SAMOZAVÍRAČ SE STAVĚČEM, PANIKOVÝ ZÁMEK, ZE VNITŘÍ KLIKA, ZVENKU KOULE (ZE VNITŘÍ JDE OTEVŘÍT KLIKOU BEZ KLÍČE I PŘI ZAMČENÉM STAVU), SKLA DITHERMICKÁ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONEX Z OBOU STRAN, SPODNÍ DÍL DVEŘÍ ZVÝŠENÝ - OKOPNÝ NEREZOVÝ PLECH CCA 150mm, U=1,2 W/m2K, 1ks

OKNO FIXNÍ, PLASTOVÉ, U=1,2 W/m2K S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, 1300/600mm, 1ks

OKNO FIXNÍ, PLASTOVÉ, U=1,2 W/m2K S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, 1650/600mm, 1ks

VŠECHNA OKNA I SKLEPNÍ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ (VÝMĚNA PROBĚHLA V ROCE 2012)  
- PLASTOVÉ, U=1,3 W/m2K, SKLA IZOLAČNÍ DVOJSKLO, U=1,0W/m2K, CELKOVÁ PROSTUPNOST 1,15W/m2K

NOVÉ ZÁBRADLÍ (INAPR. ALUMISTRI) KOTVENÉ DO BOČNÍCH ZDÍ LODŽIE

KONSTRUKČNÍ SOUSTAVA OP 1.11-R 83, sekce 8-42d4

AKCE: "STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU"

Místo: Květná 1724/44, Bruntál, parc.č. 4697 v k.ú. Bruntál-město

INVESTOR: Hospodářská správa města Bruntál, Požárníků 10/130, Bruntál

**IDEA**

**PROJEKT spol. s r.o.**

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ

ZAK.ČÍSLO: ID 661-13/08

DATUM: SRPEN/2016

STUPEŇ DOK.: DPS

MĚŘÍTKO: 1:100

OZN.VÝK.: D.1.1b - 10

HLINĚŽ PROJEKTU  
ING.M.BEŠÍK

ZODP.PROJEKTANT  
ING.M.HRSTKA

VYPRACOVALA  
ING.V.TOMÍKOVÁ

POHLED SEVEROZÁPADNÍ

návrh

D.1.1- Architektonicko-stavební řešení

b) Výkresová část